

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Конденсат газовый

Для поставки на: ТОО «Вернал Ойл Казахстан»

Показатели	Метод испытаний	Значения
1. Плотность при 20 ⁰ С, кг/см ³ , не более	ГОСТ 3900 или ГОСТ Р 51069 ASTM D 1298	840
2. Выход фракций, % - до температуры 200 °С - до температуры 300 °С	ISO 3405 или ГОСТ 2177 ASTM D 86	35,0 55,0
3. Массовая доля серы, %, не более	ASTM D 1266 или ГОСТ Р 51947	0,5
4. Температура текучести °С, не выше	ISO 3016	минус 35
5. Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	0,01
6. Содержание механических примесей, %, не более	ГОСТ 19932 или ASTM D 189 ASTM D 4530	0,02
7. Содержание хлористых солей, мг/дм, не более	ГОСТ 21534	23
8. Давление насыщенных паров, кПа (мм. рт. ст.), не более	ГОСТ 1756	66,7 (500)
9. Массовая доля парафина %, не более		2,0
- Содержание сероводорода млн-1 (ppm), менее		2
- Массовая доля метил и этил меркаптанов в сумме, млн -1 (ppm), менее		2